

CHECKLISTE

für die richtige Erstellung Ihrer Druckdaten – PDF/X-3

Schriften

Schriften sind eingebettet oder in Pfade konvertiert.

Dies stellt die korrekte Darstellung im Druck sicher.

Bilder

Bilder haben eine genügend hohe Auflösung für den Druck.

Idealerweise 300 dpi.

Farbe

Die Druckdaten sind in CMYK ausgegeben.

Andernfalls wandelt unser Workflow die Daten auch entsprechend um, dies kann jedoch im Endergebnis zu Farbabweichungen führen.

ICC-Farbprofile sind für den Bedruckstoff korrekt angewählt:

- für gestrichene Papiere: ISOcoated_v2_eci.icc
- für ungestrichene Papier: PSUncoated_v3_FOGRA52.icc

Sonderfarben sind korrekt angelegt

Beim Druck mit Sonderfarben (HKS oder Pantone) sind die gewünschten Elemente als Volltonfarbe definiert und der Farbfeldname ist entsprechend benannt. Bei Veredelungen wie Prägen, Stanzen, Spotlackieren etc. müssen die Elemente das Attribut „Überdrucken“ aufweisen.

Seiten

Alle Seiten in einem Dokument als Einzelseiten in Produktreihenfolge.

Bei Klebebindungen wird der Umschlag als Doppelseite ausgegeben.

Die Rückenstärke ist dabei berücksichtigt, ggf. erfragen Sie diese gern bei uns.

Die Datei hat eine Beschnittzugabe von 3 mm umlaufend.

Randabfallende Objekte sind über den Endformatrahmen hinaus angelegt.